

# Feuergeschützter Flügeltürenschränk

nach DIN 4102

- Allseitig doppelwandig mit 25 mm starken Isolierplatten (Schutz vor leichten Bränden)
- 2 Flügeltüren in oben und unten gelagerte, stabile Drehbolzen mit Türsicherungen, die rechts u. links in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (3 x seitlich, je 1 x nach oben u. unten) Doppelbart-Sicherheitsschloss incl. 2 Schlüssel
- 4 in der Höhe verstellbare Fachböden Belastung 70 kg bei gleichm. Verteilung

RAL 7035 lichtgrau – Türgriff schwarz  
 Weitere RAL-Farben auf Anfrage



Artikelbezeichnung	Anzahl Böden	Aussenmaße in mm			Nutzmaße in mm			Bestell-Nr.
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	
Feuerf. Flügeltürenschränk mit	4	930	1950	500	878	1810	429	52 3 093 50
Zubehör								
zusätzl. Fachboden					877	24	428	52 3 093 43
auszieh. Hängerahmen, 2-bahngig DIN A4 quer incl. Auszugssperre								52 3 093 32
Pendelstange System Elba/Leitz					825			52 3 093 10
Pendelstange System Zippel					825			52 3 093 12
Feuerf. Flügeltürenschränk mit	4	1200	1950	500	1148	1810	429	52 3 012 50
Zubehör								
zusätzl. Fachboden					1147	24	428	52 3 012 43
auszieh. Hängerahmen, 3-bahngig DIN A4 quer incl. Auszugssperre								52 3 012 32
Pendelstange System Elba/Leitz					1095			52 3 012 10
Pendelstange System Zippel					1095			52 3 012 12